

КОНТРОЛЛЕРЫ СЕРИИ ESP-RZXE

Контроллер Rain Bird ESP-RZXe с поддержкой Wi-Fi. Это серия контроллеров для стационарных домашних и небольших коммерческих систем орошения, предназначенная для монтажных организаций. Контроллер ESP-RZXe обеспечивает настройку по зонам полива, которую с легкостью сможет выполнить даже неспециалист. Предлагаются модели для управления 4, 6 и 8 зонами полива.

ПРИМЕНЕНИЕ

ESP-RZX снабжен функциями гибкого программирования, благодаря которым контроллер идеально подходит для широкого спектра областей применения, включая домашние и небольшие коммерческие системы орошения.



Для установки в помещении

• Простота использования

- Контроллер ESP-RZXe разработан с учетом требований к удобству использования. Позонное программирование позволяет независимо задавать время работы каждого клапана. Больше не требуется пояснять программы конечным пользователям, что практически исключает повторные обращения. На большом ЖК-дисплее одновременно отображаются все программные параметры для каждой зоны.
- Простой графический интерфейс легко освоить и использовать.

• Простота монтажа

- Контроллер ESP-RZXe крепится с помощью всего двух винтов. Кабелепроводы с проходными втулками диаметром 1/2" или 3/4" обеспечивают аккуратную прокладку кабелей от полевого оборудования к корпусу контроллера.

• Аппаратная часть контроллера

- Настенный пластмассовый корпус
- 2 элемента питания AAA для резервного хранения настроек времени и даты
- Соединительные изолирующие зажимы для моделей, предназначенных для установки вне помещения

• Особенности контроллера

- Поддержка Wi-Fi и совместимость с Wi-Fi-модулем LNK компании Rain Bird
- Большой ЖК-дисплей с удобным интерфейсом пользователя
- Вход датчика погодных условий с функцией программной блокировки
- Цепь запуска главного клапана/насоса
- Энергонезависимая (на 100 лет) память программ
- Возможность программирования при питании от батарей

• Функции программирования

- Позонное программирование позволяет создавать независимые

графики для каждой зоны.

(Продолжительность циклов работы, моменты запуска и дни полива настраиваются для каждой зоны.)

- Функция Contractor Rapid Programming™ (Быстрое программирование для подрядчика) автоматически копирует моменты запуска и дни полива зоны 1 в программы всех остальных зон при первоначальной настройке.
- 6 независимых моментов запуска на каждую зону
- 4 варианта выбора дней полива для каждой зоны: заданные дни недели, НЕЧЕТНЫЕ календарные дни, ЧЕТНЫЕ календарные дни, циклический полив (через каждые 1–14 дней)
- Ручной режим полива для ВСЕХ зон или ОТДЕЛЬНОЙ зоны по мере необходимости

• Расширенные функции

- Электронный диагностический выключатель
- Функции Contractor Rapid Programming™ (Быстрое программирование для подрядчика) и Copy previous Zone (Копировать данные предыдущей зоны) для ускорения первоначальной настройки
- Функции сохранения и восстановления Contractor Default™
- Возможность обхода датчика дождя
- Возможность обхода датчика дождя для каждой зоны
- Ручной режим полива ОТДЕЛЬНОЙ зоны
- Ручной режим полива ВСЕХ зон

• Эксплуатационные характеристики

- Таймер для каждой зоны: 0–199 мин
- Корректировка сезонных графиков полива: от -90 до +100 %
- Независимый график для каждой зоны
- 6 моментов запуска на каждую зону
- С помощью программируемых дневных циклов можно задать полив в определенные дни недели, четные или нечетные дни, а также циклический полив

• или нечетные дни, а также циклический полив

- Питание: 230 В перем. тока ± 10 %, 50 Гц
- Резервное питание: 2 элемента питания типоразмера AAA обеспечивают хранение настроек времени и даты, а энергонезависимая память используется для хранения программ

• Сертификаты

- UL, cUL, CE, C-Tick, FCC Part 15, Industry Canada ICES-03, IRAM S-Mark

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ДЛЯ УСТАНОВКИ В ПОМЕЩЕНИИ

Ширина: 16,9 см

Высота: 15,0 см

Глубина: 3,9 см

ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

Ширина: 20,1 см

Высота: 19,9 см

Глубина: 3,9 см

МОДЕЛИ

RZX4i-230V (арт: F55324): для установки в помещении, 4 станции

RZX6i-230V (арт: F55326): для установки в помещении, 6 станций

RZX8i-230V (арт: F55328): для установки в помещении, 8 станций

RZX4-230V (арт: F55354): для установки вне помещения, 4 станции

RZX6-230V (арт: F55356): для установки вне помещения, 6 станций

RZX8-230V (арт: F55358): для установки вне помещения, 8 станций



Модели для установки вне помещения