

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ФОРСУНКИ ДЛЯ СЕРИЙ 1800™/UNI-SPRAY™

Максимум возможностей для быстрой и легкой установки

ПРИМЕНЕНИЕ

Эти форсунки идеальны для полива газонов неправильной формы, а также посадок кустарников, поскольку позволяют легко изменить установки секторов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Цветовой код для легкого определения радиуса и сектора
- Простая регулировка угла от 0 до 330° для моделей 4, 6 и 8-VAN, а также от 0 до 360° для моделей 10, 12, 15 и 18-VAN

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление: от 1,0 до 2,1 бар*

Радиус: от 0,9 до 5,5 м



МОДЕЛИ

Серии 4-VAN (арт: P10004): траектория 0°
 Серии 6-VAN (арт: P10006): траектория 0°
 Серии 8-VAN (арт: P10008): траектория 5°
 Серии 10-VAN (арт: P1001001): траектория 10°
 Серии 12-VAN (арт: P1001201): траектория 15°
 Серии 15-VAN (арт: P1001501): траектория 23°
 Серии 18-VAN (арт: P10018): траектория 26°

ПОКАЗАТЕЛИ

Серии 4-VAN

Форсунки бар	м	м³/ч	■ мм/ч	▲ мм/ч		
	330°	1,0	0,9	0,14	189	218
		1,5	1,0	0,17	183	215
		2,0	1,2	0,20	152	176
		2,1	1,2	0,20	152	176
	270°	1,0	0,9	0,12	198	229
		1,5	1,0	0,14	187	216
		2,0	1,2	0,16	148	171
		2,1	1,2	0,17	157	181
	180°	1,0	0,9	0,07	173	200
		1,5	1,0	0,09	180	208
		2,0	1,2	0,10	139	161
		2,1	1,2	0,10	139	161
	90°	1,0	0,9	0,05	247	285
		1,5	1,0	0,06	240	277
		2,0	1,2	0,06	167	193
		2,1	1,2	0,07	194	224

Серии 6-VAN

Форсунки бар	М	М³/ч	■ мм/ч	▲ мм/ч	
	330° 1,0	1,2	0,19	144	166
	1,5	1,5	0,23	112	129
	2,0	1,8	0,27	91	105
	2,1	1,8	0,27	91	105
	270° 1,0	1,2	0,18	167	193
	1,5	1,5	0,21	124	143
	2,0	1,8	0,24	99	114
	2,1	1,8	0,25	103	119
	180° 1,0	1,2	0,10	139	161
	1,5	1,5	0,11	98	113
	2,0	1,8	0,13	80	92
	2,1	1,8	0,14	86	99
	90° 1,0	1,2	0,06	167	193
	1,5	1,5	0,07	124	143
	2,0	1,8	0,08	99	114
	2,1	1,8	0,08	99	114

Серии 8-VAN

Форсунки бар	м	м³/ч	■ мм/ч	▲ мм/ч		
	330°	1,0	1,8	0,27	91	105
		1,5	2,1	0,32	79	91
		2,0	2,3	0,38	78	90
		2,1	2,4	0,39	74	86
	270°	1,0	1,8	0,25	103	119
		1,5	2,1	0,30	91	105
		2,0	2,3	0,34	86	99
		2,1	2,4	0,35	81	94
	180°	1,0	1,8	0,19	117	135
		1,5	2,1	0,23	104	120
		2,0	2,3	0,26	98	113
		2,1	2,4	0,27	94	109
	90°	1,0	1,8	0,12	148	171
		1,5	2,1	0,14	127	147
		2,0	2,3	0,16	121	140
		2,1	2,4	0,16	111	128

Примечание: В моделях серии 4-VAN, 6-VAN, 8-VAN может возникнуть необходимость подкрутить регулировочный винт, для получения радиуса и расхода указанных в каталоге, когда сектор установлен меньше чем максимум.

Серии 10-VAN

Форсунки бар	м	м³/ч	■ мм/ч	▲ мм/ч		
	360°	1,0	2,1	0,44	96	111
		1,5	2,4	0,53	89	103
		2,0	2,7	0,57	76	88
		2,1	3,1	0,59	63	73
	270°	1,0	2,1	0,33	96	111
		1,5	2,4	0,40	89	103
		2,0	2,7	0,43	76	88
		2,1	3,1	0,48	68	79
	180°	1,0	2,1	0,22	96	111
		1,5	2,4	0,27	89	103
		2,0	2,7	0,29	76	88
		2,1	3,1	0,33	71	82
	90°	1,0	2,1	0,11	96	111
		1,5	2,4	0,13	89	103
		2,0	2,7	0,14	76	88
		2,1	3,1	0,17	73	85

Серии 12-VAN

Форсунки бар		м	м³/ч	■ мм/ч	▲ мм/ч	
	360°	1,0	2,7	0,40	55	63
		1,5	3,2	0,48	47	54
		2,0	3,6	0,59	46	53
		2,1	3,7	0,60	44	51
	270°	1,0	2,7	0,30	55	63
		1,5	3,2	0,36	47	54
		2,0	3,6	0,45	46	53
		2,1	3,7	0,45	44	51
	180°	1,0	2,7	0,20	55	63
		1,5	3,2	0,24	47	54
		2,0	3,6	0,30	46	53
		2,1	3,7	0,30	44	51
	90°	1,0	2,7	0,10	55	63
		1,5	3,2	0,12	47	54
		2,0	3,6	0,15	46	53
		2,1	3,7	0,15	44	51

Серии 15-VAN

Форсунки бар	м	м³/ч	■ мм/ч	▲ мм/ч		
	360°	1,0	3,4	0,60	52	60
		1,5	3,9	0,72	47	55
		2,0	4,5	0,84	41	48
		2,1	4,6	0,84	40	46
	270°	1,0	3,4	0,45	52	60
		1,5	3,9	0,54	47	55
		2,0	4,5	0,63	41	48
		2,1	4,6	0,63	40	46
	180°	1,0	3,4	0,30	52	60
		1,5	3,9	0,36	47	55
		2,0	4,5	0,42	41	48
		2,1	4,6	0,42	40	46
	90°	1,0	3,4	0,15	52	60
		1,5	3,9	0,18	47	55
		2,0	4,5	0,21	41	48
		2,1	4,6	0,21	40	46

Серии 18-VAN

Форсунки бар	м	м³/ч	■ мм/ч	▲ мм/ч
	360° 1,0	4,3	0,96	52 60
	1,5	4,8	1,07	47 55
	2,0	5,4	1,20	41 48
	2,1	5,5	1,21	40 46
	270° 1,0	4,3	0,72	52 60
	1,5	4,8	0,80	47 55
	2,0	5,4	0,90	41 48
	2,1	5,5	0,91	40 46
	180° 1,0	4,3	0,48	52 60
	1,5	4,8	0,54	47 55
	2,0	5,4	0,60	41 48
	2,1	5,5	0,61	40 46
	90° 1,0	4,3	0,24	52 60
	1,5	4,8	0,27	47 55

■ 50%

▲ 50%

