

PGJ

Радиус: от 4,3 до 11,6 м

Поток: от 0,13 до 1,23 м³/ч; от 2,2 до 20,5 л/мин

Линия подачи: ½"

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модели: Кустарниковый, 10 см, 15 см, 30 см
- Настройки сектора полива: 40°–360°
- Варианты сопел: 8
- Диапазон сопла: 0,75–5,0
- Стандартное заводское сопло: только 2,0
- Заводское резиновое покрытие
- Возможность регулировки сектора полива на верхней части дождевателя
- Механизм быстрой проверки сектора
- Зубчатый привод с водяной смазкой
- Гарантийный срок: 2 года
- ▶ Винт для отвертки или ключа
- ▶ Факультативный указатель технической воды
- ▶ Запорный дренажный клапан (высота до 2 м)

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Радиус: от 4,3 до 11,6 м
- Поток: от 0,13 до 1,23 м³/ч; от 2,2 до 20,5 л/мин
- Рекомендуемый диапазон давления: от 1,7 до 3,8 бар; от 170 до 380 кПа
- Диапазон эксплуатационного давления: от 1,4 до 7,0 бар; от 140 до 700 кПа
- Нормы полива: около 15 мм/ч.
- Траектория сопла: около 14°
- ▶ = Описания специальных функций приведены на стр. 18



## PGJ с указателем технической воды

В наличии как заводской вариант для всех моделей



## PGJ-00

Общая высота: 18 см  
Диаметр поверхностной части: 3 см  
Размер линии подачи: ½"



## PGJ-04

Общая высота: 18 см  
Высота выдвижной штанги: 10 см  
Диаметр поверхностной части: 3 см  
Размер линии подачи: ½"



## PGJ-06

Общая высота: 23 см  
Высота выдвижной штанги: 15 см  
Диаметр поверхностной части: 3 см  
Размер линии подачи: ½"



## PGJ-12

Общая высота: 41 см  
Высота выдвижной штанги: 30 см  
Диаметр поверхностной части: 3 см  
Размер линии подачи: ½"

## PGJ – ВЫБОР ВАРИАНТОВ: ЗАКАЗЫВАЙТЕ 1 + 2 + 3

| 1 | Модель                             | 2 | Стандартные функции                             | 3 | Варианты функций                                                                               |
|---|------------------------------------|---|-------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | PGJ-00 = кустарниковый             |   | Регулируемый сектор полива, 8 стандартных сопел |   | (пусто) = без дополнительных вариантов                                                         |
|   | PGJ-04 = с выдвижной штангой 10 см |   |                                                 |   | V = запорный дренажный клапан                                                                  |
|   | PGJ-06 = выдвижная штанга 15 см    |   |                                                 |   | R = дренажный запорный клапан и указатель технической воды (только модели с выдвижной штангой) |
|   | PGJ-12 = выдвижная штанга 30 см    |   |                                                 |   |                                                                                                |

## Примеры:


PGJ-04 = выдвижная штанга 10 см, регулируемый сектор полива

PGJ-06 - V = выдвижная штанга 15 см, регулируемый сектор полива, с дренажным запорным клапаном

PGJ-12 - R = выдвижная штанга 30 см, регулируемый сектор полива, с дренажным запорным клапаном и указателем технической воды

**ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PGJ С КРАСНЫМ СОПЛОМ**

| Сопло                    | Давление |     | Радиус<br>м | Поток |       | Норма мм/ч |    |
|--------------------------|----------|-----|-------------|-------|-------|------------|----|
|                          | бар      | кПа |             | м³/ч  | л/мин | ■          | ▲  |
| <b>0,75</b> ●<br>Красное | 1,7      | 170 | 4,3         | 0,13  | 2,2   | 14         | 17 |
|                          | 2,0      | 200 | 4,6         | 0,14  | 2,4   | 14         | 16 |
|                          | 2,5      | 250 | 4,9         | 0,16  | 2,7   | 13         | 15 |
|                          | 3,0      | 300 | 5,2         | 0,18  | 3,0   | 13         | 15 |
|                          | 3,5      | 350 | 5,2         | 0,19  | 3,2   | 14         | 17 |
| <b>1,0</b> ●<br>Красное  | 3,8      | 380 | 5,5         | 0,20  | 3,4   | 13         | 15 |
|                          | 1,7      | 170 | 5,2         | 0,18  | 3,0   | 13         | 15 |
|                          | 2,0      | 200 | 5,5         | 0,19  | 3,2   | 13         | 15 |
|                          | 2,5      | 250 | 5,5         | 0,21  | 3,5   | 14         | 16 |
|                          | 3,0      | 300 | 5,8         | 0,23  | 3,8   | 14         | 16 |
| <b>1,5</b> ●<br>Красное  | 3,5      | 350 | 5,8         | 0,24  | 4,1   | 15         | 17 |
|                          | 3,8      | 380 | 6,1         | 0,25  | 4,2   | 14         | 16 |
|                          | 1,7      | 170 | 6,1         | 0,27  | 4,5   | 15         | 17 |
|                          | 2,0      | 200 | 6,4         | 0,29  | 4,8   | 14         | 16 |
|                          | 2,5      | 250 | 6,4         | 0,32  | 5,4   | 16         | 18 |
| <b>2,0</b> ●<br>Красное  | 3,0      | 300 | 6,7         | 0,36  | 6,0   | 16         | 18 |
|                          | 3,5      | 350 | 6,7         | 0,39  | 6,4   | 17         | 20 |
|                          | 3,8      | 380 | 7,0         | 0,40  | 6,7   | 16         | 19 |
|                          | 1,7      | 170 | 7,0         | 0,34  | 5,6   | 14         | 16 |
|                          | 2,0      | 200 | 7,3         | 0,37  | 6,2   | 14         | 16 |
| <b>2,5</b> ●<br>Красное  | 2,5      | 250 | 7,3         | 0,42  | 7,1   | 16         | 18 |
|                          | 3,0      | 300 | 7,6         | 0,48  | 8,0   | 17         | 19 |
|                          | 3,5      | 350 | 7,6         | 0,53  | 8,8   | 18         | 21 |
|                          | 3,8      | 380 | 7,9         | 0,56  | 9,3   | 18         | 20 |
|                          | 1,7      | 170 | 7,9         | 0,46  | 7,6   | 15         | 17 |
| <b>3,0</b> ●<br>Красное  | 2,0      | 200 | 8,2         | 0,49  | 8,1   | 14         | 17 |
|                          | 2,5      | 250 | 8,2         | 0,54  | 9,0   | 16         | 18 |
|                          | 3,0      | 300 | 8,5         | 0,59  | 9,8   | 16         | 19 |
|                          | 3,5      | 350 | 8,5         | 0,63  | 10,5  | 17         | 20 |
|                          | 3,8      | 380 | 8,8         | 0,65  | 10,9  | 17         | 19 |
| <b>4,0</b> ●<br>Красное  | 1,7      | 170 | 8,8         | 0,51  | 8,5   | 13         | 15 |
|                          | 2,0      | 200 | 9,1         | 0,56  | 9,3   | 13         | 15 |
|                          | 2,5      | 250 | 9,1         | 0,64  | 10,6  | 15         | 18 |
|                          | 3,0      | 300 | 9,4         | 0,72  | 12,0  | 16         | 19 |
|                          | 3,5      | 350 | 9,4         | 0,78  | 13,1  | 18         | 20 |
| <b>5,0</b> ●<br>Красное  | 3,8      | 380 | 9,8         | 0,82  | 13,7  | 17         | 20 |
|                          | 1,7      | 170 | 9,8         | 0,80  | 13,3  | 17         | 19 |
|                          | 2,0      | 200 | 10,1        | 0,83  | 13,8  | 16         | 19 |
|                          | 2,5      | 250 | 10,1        | 0,89  | 14,8  | 18         | 20 |
|                          | 3,0      | 300 | 10,4        | 0,94  | 15,7  | 17         | 20 |
| <b>5,0</b> ●<br>Красное  | 3,5      | 350 | 10,4        | 0,98  | 16,3  | 18         | 21 |
|                          | 3,8      | 380 | 10,7        | 1,00  | 16,7  | 18         | 20 |
|                          | 1,7      | 170 | 10,7        | 1,02  | 17,0  | 18         | 21 |
|                          | 2,0      | 200 | 11,0        | 1,06  | 17,6  | 18         | 20 |
|                          | 2,5      | 250 | 11,0        | 1,11  | 18,5  | 18         | 21 |
| <b>5,0</b> ●<br>Красное  | 3,0      | 300 | 11,3        | 1,17  | 19,4  | 18         | 21 |
|                          | 3,5      | 350 | 11,3        | 1,21  | 20,1  | 19         | 22 |
|                          | 3,8      | 380 | 11,6        | 1,23  | 20,5  | 18         | 21 |

**СОПЛА PGJ****PGJ****Примечание.**

Все значения нормы полива рассчитаны для полива 180°. Чтобы рассчитать норму полива для 360-градусного дождевателя, разделите это значение на 2.