

АКСЕССУАРЫ

ТРУБКА FLEX^{SG}

Модели

- FLEXSG: моток 30 м
- FLEXSG-18: отрезки по 45 см

Технические характеристики

- Разработаны для устойчивости к перегибанию
- Внутренний диаметр: 1,2 см
- Эксплуатационное давление до 5,5 бар; 550 кПа
- Линейный полиэтилен низкой плотности



Трубка FLEX^{SG}

Моток 30 м и отрезки длиной 45 см

ПОДВИЖНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ SJ

Модели

- SJ-506: резьбовое 1/2" x длина 15 см
- SJ-512: резьбовое 1/2" x длина 30 см
- SJ-7506: резьбовое 1/2" x длина 15 см
- SJ-7512: резьбовое 1/2" x 3/4" x длина 30 см
- SJ-706: резьбовое 3/4" x длина 15 см
- SJ-712: резьбовое 3/4" x длина 30 см

Технические характеристики

- Можно установить уникальные герметичные поворотные соединения на обоих концах в любом положении для максимальной гибкости
- Порог давления до 10 бар; 1000 кПа

Таблицы потери давления для продукции SJ приведены на стр. 230



Подвижные соединения SJ

Звенья длиной 15 или 30 см

НАСАДОЧНОЕ СОПЛО ДЛЯ ШЛАНГА SPOTSHOT

Модели

- Впускное отверстие 3/4" с резьбой для шланга – P/N 160700
- Впускное отверстие 1" (25 мм) с резьбой для шланга – P/N 160705

Технические характеристики

- Различные варианты струи сопла:
 - Веерная – широкая, легкая струя для газонов
 - Пропитывающая – средняя струя для пыльных участков
 - Высокоскоростная – узкая струя большого напора для мойки



Насадочное сопло для шланга SpotShot

3/4" P/N 160700

1" P/N 160705



Запорная крышка Pro-Spray

213600SP



Запорная насадка

916400SP

ЗАПОРНАЯ КРЫШКА PRO-SPRAY

Модели

- 213600SP

Особенности

- Используется для перекрытия разбрзгивателя Pro-Spray на период обслуживания или в случае переоборудования с целью реализации капельного полива
- Способствует поддержанию опрятного вида участка

ЗАПОРНАЯ НАСАДКА

Модели

- 916400SP

Особенности

- Простой способ перекрытия системы разбрзгивателей
- Не препятствует выдвижению головок, что обеспечивает хороший обзор
- Предназначена для использования с моделями Pro-Spray и PS Ultra