


#### Особенности и преимущества:

- Тело и крышка выполнены из высокопрочного чугуна (сверхдолголетие)
- Сетка выполнена из нержавеющей стали с поддерживающей ножкой от Ду 150.
- Это устройство защищает от сетку от различных потенциальных повреждений.
- Большая площадь фильтрации: низкий перепад давления.
- Эпоксидная покраска согласно WRAS подходит для холодной воды.



#### Ассортимент

| №           | Размер | Ду  | L    | H   | D2  | D1  | n-Φd  | Вес (кг) | Европейский код | Другой код     |
|-------------|--------|-----|------|-----|-----|-----|-------|----------|-----------------|----------------|
| 28151070012 | 2"     | 50  | 230  | 140 | 99  | 125 | 4-19  | 10.40    | Y0050CFCMN01SE  | Y0050CFCMN01SO |
| 28151080012 | 2 1/2" | 65  | 290  | 161 | 118 | 145 | 4-19  | 13.80    | Y0065CFCMN01SE  | Y0065CFCMN01SO |
| 28151080013 | 3"     | 80  | 310  | 181 | 132 | 160 | 8-19  | 16.60    | Y0080CFCMN01SE  | Y0080CFCMN01SO |
| 28151080014 | 4"     | 100 | 350  | 210 | 156 | 180 | 8-19  | 23.20    | Y0100CFCMN01SE  | Y0100CFCMN01SO |
| 28151090013 | 5"     | 125 | 400  | 250 | 184 | 210 | 8-19  | 32.50    | Y0125CFCMN01SE  | Y0125CFCMN01SO |
| 28151090014 | 6"     | 150 | 480  | 308 | 211 | 240 | 8-23  | 43.90    | Y0150CFCMN01SE  | Y0150CFCMN01SO |
| 28151090016 | 8"     | 200 | 600  | 406 | 266 | 295 | 12-23 | 66.10    | Y0200CFCMN01SE  | Y0200CFCMN01SO |
| 28151090018 | 10"    | 250 | 730  | 476 | 319 | 355 | 12-28 | 113.50   | Y0250CFCMN01SE  | Y0250CFCMN01SO |
| 28151090020 | 12"    | 300 | 850  | 543 | 370 | 410 | 12-28 | 151.50   | Y0300CFCMN01SE  | Y0300CFCMN01SO |
| 28151090022 | 14"    | 350 | 980  | 576 | 429 | 470 | 16-28 | 239.50   | Y0350CFCMN01SE  | Y0350CFCMN01SO |
| 28151090024 | 16"    | 400 | 1100 | 596 | 480 | 525 | 16-31 | 380.00   | Y0400CFCMN01SE  | Y0400CFCMN01SO |

\* PN10, PN25 информацию уточняйте у специалистов.

Применяемые стандарты:

Соединение: BS EN 1092-2  
Испытания: BS EN 12266-2003  
Фланец-Фланец: BS EN558-1 Series1

Технические характеристики:



Размер: Ду50~Ду400(2"~16")  
Номинальное давление: PN 16  
Диапазон температура: 5°C ~ 80°C  
Применение: Вода

Материалы

| № | Компоненты | Материал                        |
|---|------------|---------------------------------|
| 1 | Корпус     | Высокопрочный чугун, EN- JS1040 |
| 2 | Крышка     | Высокопрочный чугун, EN- JS1040 |
| 3 | Сетка      | Нержавеющая сталь 304, BS970    |
| 4 | Корзина    | Резина, EPDM                    |

Сертификация материалов:

Эпоксидное покрытие WRAS Certification NO: 1112500  
Резиновые части WRc-NSF Test Reports NO: MAT/LAB 550C/1  
Уплотняющие части Test Reports NO: CE/2012/20910



Примечание: Сетка с поддерживающей ножкой  
Ду150 и выше, защищена от  
повреждений потоком воды.

Характеристики ячейки(мм)

| Ду  | H   | D   | t   | D1 | D2 | S фильтрации | Kv(м³/ч) | ξ    |
|-----|-----|-----|-----|----|----|--------------|----------|------|
| 50  | 109 | 60  | 0.8 | 4  | Φ2 | 333%         | 66.7     | 2.20 |
| 65  | 136 | 75  | 0.8 | 4  | Φ2 | 307%         | 89.0     | 3.50 |
| 80  | 159 | 90  | 0.8 | 4  | Φ2 | 284%         | 127.0    | 4.00 |
| 100 | 189 | 110 | 0.8 | 4  | Φ2 | 265%         | 200.0    | 3.90 |
| 125 | 223 | 135 | 0.8 | 5  | Φ3 | 245%         | 364.0    | 2.60 |
| 150 | 262 | 160 | 0.8 | 5  | Φ3 | 237%         | 494.0    | 3.30 |
| 200 | 330 | 210 | 1.2 | 7  | Φ5 | 221%         | 937.0    | 2.90 |
| 250 | 401 | 260 | 1.2 | 7  | Φ5 | 213%         | 1137.0   | 4.80 |
| 300 | 461 | 310 | 1.2 | 7  | Φ5 | 207%         | 1844.0   | 3.80 |
| 350 | 633 | 360 | 1.2 | 7  | Φ5 | 237%         | 2215.0   | 4.80 |
| 400 | 700 | 410 | 1.2 | 7  | Φ5 | 229%         | 3250.0   | 3.80 |



\* Conex| Banninger products are approved by numerous Standards Authorities and Certification Bodies. For more details on this product range, please email our technical team at: technical@ibpgroup.com.

**Conex Universal Limited:** Global House, 95 Vantage Point, The Pensnett Estate, Kingswinford, West Midlands DY6 7FT, UNITED KINGDOM.  
Tel: + 44 (0)121 557 2831 | Fax: +44 (0) 121 520 8778 | Email: salesuk@ibpgroup.co.uk | Website: www.ibpgroup.com